

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE


OGGETTO: Interventi necessari a rimuovere il Disservizio alla Centrale di sollevamento Litorale Domitio Comune di Giugliano in Campania (NA).

COMMITTENTE: Regione Campania - Ciclo Integrato delle Acque

IMPRESA: RDR SPA SOC. BENEFIT

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 FLY 6533100 03/01/2024	Fornitura di Staffa porta regolatori a 4 ganci in acciaio inox AISI 304 SOMMANO cad					3,00		
						3,00		
2 FLY SV843071 23/01/2024	Regolatore di livello a galleggiante Flygt NF5, 250V, 10/4A, con 20 mt cavo H07RN-f 3x1 antiolio, c/terzo conduttore di terra SOMMANO cad					3,00		
						3,00		
3 FLY SV5828852 23/01/2024	Regolatore di livello ENM10 RED per liquidi con peso specifico 0,95-1,10 con 13 mt di cavo in PVC. SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
4 E.19.010.010 .a.CAM 23/01/2024	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 SOMMANO kg					2'000,00		
						2'000,00		
5 SC630A24KV 23/01/2024	SCOMPARTO M.T. 24KV 630A INT. SF6 DIM. L=750 X H=2050 X P=1220 MM QUADRO AT7-A , SCHNEIDER - MERLIN GERIN SERIE AT7-A , ENTRATA DAL BASSO / USCITA DALL' ALTO , COMPL. DI CENTRALINA ... ione wireless temperatura connessioni MT tramite Thermal APP (Kit Dongle ZigBee con adattatori per USB Micro e tipo C) . SOMMANO CAD					1,00		
						1,00		
6 D.2.02.1 i 23/01/2024	Cavo FG16R16 (CEI(20-13)/UNEL 35322) sezione 1x120 mmq SOMMANO ml					3,00		
						3,00		
7 D.2.02.3a 23/01/2024	Cavi FG16(O)R16 (CEI(20-13)/UNEL 35322) sezione 3x1,5 mmq SOMMANO ml					50,00		
						50,00		
8 D.2.01.1.l. 23/01/2024	Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I. 20-14 - UNEL 35717-35016 CEI EN 50525 EN 50575:2024 -EN 50575/a1:2016), CPR Cca s3,d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17, completo di morsetti e capicorda, in opera: sezione 95 mmq SOMMANO ml					14,00		
						14,00		
9 D.2.02.1 j 23/01/2024	Cavo FG16R16 (CEI(20-13)/UNEL 35322) sezione 1x70 mmq SOMMANO ml					7,00		
						7,00		
10	Cavo FG16(O)M16 (CEI(20-13)/UNEL 20.38) sezione 4x4 mmq							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
D.2.02.10c 23/01/2024						4,00		
	SOMMANO ml					4,00		
11 D.2.01.1.g. 23/01/2024	Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I. 20-14 - UNEL 35717-35016 CEI EN 50525 EN 50575:2024 -EN 50575/a1:2016), CPR Cca s3,d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17, completo di morsetti e capicorda, in opera: sezione 16 mmq					8,50		
	SOMMANO ml					8,50		
12 D.2.02.2a 23/01/2024	Cavo FG16(O)M16 (CEI(20-13)/UNEL 35322) sezione 2x1,5 mmq					18,00		
	SOMMANO ml					18,00		
13 D.2.02.14a 23/01/2024	Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V (C.E.I. 20-38 - UNEL 35310 - EN 50575:2014 - EN50575/A:2016), CPR Cca-s1b,d1,a1 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, is ... lità G17 a basso sviluppo di fumi opachi LSOH, senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera: sezione 1 mmq					30,00		
	SOMMANO ml					30,00		
14 L.17.050.010 .g 23/01/2024	Accessori per trasformatori Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
15 L.19.040.010 .f 23/01/2024	Ups monofase UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220- 240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 1000 Va - 800 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 223x145x288mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
16 L.02.190.020 .a 23/01/2024	Armadio da parete in poliestere con portello cieco Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
17 L.02.030.020 .c 23/01/2024	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm					3,00		
	SOMMANO m					3,00		
18 L.02.030.040 .d 23/01/2024	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm					3,00		
	A RIPORTARE					3,00		

